

Regali sistema MINIRACK®



Uporaba montažnega sistema regalov **MINIRACK®** predstavlja racionalno izkoriščanje skladiščnega prostora.

Za konvencionalna skladišča manjših in srednjih nosilnosti ter ročno manipulacijo predstavlja uporaba montažnega sistema regalov **MINIRACK®** racionalni izkoristek skladiščnega prostora, saj sistem zaradi svoje montažne izvedbe dopušča sestavo poljubnih regalnih sklopov, hkrati pa omogoča enostavno prestavitev, demontažo in ponovno montažo regalov na drugem mestu.

Kljub svoji enostavnosti in elegantni konstrukciji je sistem regalov **MINIRACK®** zelo stabilen in tog, kvalitetna izdelava in površinska zaščita pa je garancija za dolgo življenjsko dobo.

Glavni sestavni elementi sistema so stranice s temeljnimi ploščicami, nosilci polic in leseni ali pločevinasti vložki. Perforirani stebri stranice so med seboj povezani s prečkami, ki jih na oba stebra privijačimo. V odvisnosti od števila prečk in razdalje med prečkami se giblje tudi nosilnost formirane stranice. Police, odnosno nosilce polic je možno po vertikali premikati navzgor ali navzdol v rastru $n \times 33,3$ mm, kar predstavlja dodatno odliko montažnega sistema in možnost prilagoditve skladiščnega mesta trenutnim potrebam. Globina regalov je lahko 300, 400, 500 do 1000 mm. Osnovne dolžine ene police so 890, 1070, 1250, 1425 mm. Višina stebrov je od 2000 mm do 3200 mm in več pri dvoetažnih skladiščih ali proti naročilu.

Barva regalov: Modra RAL 5007 za stranice in siva RAL 7032 za nosilce in vložke. Možna je tudi galvansko pocinkana izvedba elementov razen nosilcev.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

SM	Steber Minirack Višina stebra (stranice) (m)	2,0 2,3	2,5 2,8 3,0	3,2
		(vmesne višine - po naročilu)		
	Št. prečk Minirack za sestavo stranic (kos)	4	5	6
TP	Temeljna ploščica	1 kom./stebler Minirack		
PM	Prečka Minirack (globina regala) (mm)	300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000		
VNM	Vezni nosilec Minirack (notranja dolžina) (mm)	890	1070	1250 1425
PV	Pločevinasti vložek (št. Kosov/nosilec)	5	6	7 8
	Oсна razdalja med stebri (mm)	948	1128	1308 1483
	Nosilnost para nosilcev (kg)	315	260	225 150
	Nosilnost stranice pri globini	600 mm - 2400 kg 700 mm - 2100 kg		900 mm - 1700 kg 1000 mm - 1400 kg

ArteX

TOVARNA SKLADIŠČNE OPREME IN VILIČARJEV
Kolodvorska 43
SI- 9220 Lendava

Tel.: ++386 (0) 2 577 62 57
Fax: ++386 (0) 2 577 62 51
www.artex.si info@artex.si